

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2
ELIM: 23,0 cal/cm² ATPV: 33,0
cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 20471
CL2
CL1 (D84)



*EN 342
(5253+5205 or 5208)



**RIS-3279-TOM

525384 FLAMSKYDDADE ARBETSBYXOR, WINDBREAKER

Metallfri och inherent flamskyddad varselbyxa med hängfickor fodrad med ett vindtätt jerseyfoder.

Vertygshällor i midjan. Sidfickor. HTFR Dobby-förstärkta hängfickor med verktygsband. Bakfickor med ficklock. Vänster benficka med ficklock och telefonficka. Höger benficka med verktygsfack och tumstocksicka. HTFR Dobby-förstärkta och formade knän med invändigt ställbara knäskyddsfickor. Fåll bak i HTFR Dobby. Eftersom byxorna har ett isytt foder kan de upplevas något mindre i storlek. *Plagget är testat som ett 3-lagerssystem tillsammans med standardunderställ. Tranemo rekommenderar underställ 5930 och 5990. **Gäller endast storlekar som uppnår EN ISO 20471 klass 2.



STANDARD
100
2176-340
DTI
www.oeko-tex.com

Färg: 93 orange/marin

Storlek: C44-64; C146-156; D84-120

Kvalitet: 804: HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m²

811: Tera TX - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m²

846: Ara TX - 36% modakryl / 33% polyester / 30% aramid / 1% antistat, 260 g/m²

898: Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-laminerad, 210 g/m²

